SaferConnect One Verbindungsmittel

Marke: SHE-Solution
Produktcode: 100410020

Kurzbeschreibung

- zertifiziert nach EN 354:2010 und EN 355:2002
- min. Nennlast 50 kg
- max. Nennlast bis 150 kg (Teilsystem abhängig)
- Schlauchband - (Stretch Material)
- Nähe mit einer Bruchlast >30 Kn
- Bandfalldämpfer unter 6 Kn als maximal einwirkende Kraft
- Alu Trilock Karabiner am Bandfalldämpfer
- Stahl- oder Aluminiumrohhaken an der Seilendverbindung
- Wählbare Öffnungsweite 56 mm oder 60 mm
- Länge 1,50 m

Beschreibung

Elastisches Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von 1,50 Meter (max. Sturzhöhe = 3,0 Meter) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis
zu 22Kn auftreten. Falldämpfer begrenzen den Fangstoß im Fall eines Absturzes auf einen medizinisch verträglichen Wert von max. 6Kn. Der Abbau des Fangstoßes erfolgt dabei durch das automatische Aufreißen des Bandfalldämpfers. Die Belastung und die Verankerung (Anschlagpunkt) wird dadurch deutlich reduziert.

SaferConnect ist das innovative Falldämpfersystem mit dem für den Gewichtsbereich von 50kg bis 150kg ein max. Fangstoß von 6Kn und ein Auffangweg von max. 1,75 Meter garantiert wird. Die max. Länge dieses Verbindungsmittel beträgt 1,50 m.

Technische Daten

geprüft und zugelassen

- zertifiziert nach EN 354:2010 und EN 355:2002
- min. Nennlast 50 kg
- max. Nennlast bis 150 kg (Teilsystem abhängig)
- Schlauchband - (Stretch Material: verringert die Stoplpergefahr)
- Nähe mit einer Bruchlast >30 Kn
- Bandfalldämpfer unter 6 Kn als maximal einwirkende Kraft
- Alu Trilock Karabiner am Bandfalldämpfer
- Stahl- oder Aluminiumrohhaken an der Seilendverbindung
- Wählbare Öffnungsweite 56 mm oder 60 mm
- Länge 1,50 m

Produkt Gallery